121°C
Se logra un fácil ajuste del volumen mediante el giro del pulgar que activa el mecanismo del émbolo
Pantalla digital clara de 4 dígitos. El volumen seleccionado es mostrado en una ventana de visualización digital nítida en la manija.
La punta en forma de cono durable ofrece una gran resistencia a los golpes y corrosiones químicas
BOECO
Germany
1000
100-1000 µl

Nuestras Micropipetas de canales múltiples y simples de la Serie SA de BOECO son pipetas estandar totalmente autoclavables, que debido a su alta exactitud y precisión, robustez de calidad y su fantástico diseño ergonómico las hacen una pipeta de excelente precio para todas las necesidades de laboratorio alrededor del mundo.

- Completamente autoclavable a 121 °C.
- Diseño Ergonómico.
- Expulsor de Punta, para una expulsión suave de la punta*.
- Configuración precisa del volumen seleccionado que asegura una dispensación y aspiración exacta del líquido.
- Manija fabricada de ETP (Elastómero Termoplástico) que previene el traspaso del calor a los componentes internos asegurando la exactitud de la operación de la pipeta aún en uso continuo.
- Buena resistencia a la luz UV y a los químicos.

Cada paquete incluye:
La pipeta serie SA de BOECO, manual de usuario, certificado de calidad, herramienta de servicio, grasa lubricante.

Todas las pipetas son testeadas de acuerdo al ISO 8655 / DIN 12650 y han sido calibradas en un laboratorio acreditado por el ISO / IEC 17025

Fabricadas de acuerdo con las normas de calidad ISO 9001:2008 y ISO 13485:2003.

*Los modelos BOE 9621111 y BOE 9611111 de 10.000 µl (10 ml) poseen un expulsor de punta bloqueado. Las puntas de 10 ml tienen que ser extraídas con la mano.

PIPETA DE VOLUMEN FIJADO, SERIE BOECO SA, CON EXPULSOR DE PUNTA

N° de Cat	Volumen	Inexactitud	Imprecisión	Tipo de Punta
BOE 9620005	5 µl	± 1,30 %	± 1,20 %	D,E,F
BOE 9620010	10 µl	± 0,80 %	± 0,80 %	D,E,F
BOE 9620020	20 µl	± 0,60 %	± 0,50 %	D,E,F
BOE 9620025	25 µl	± 0,50 %	± 0,30 %	D,E,F
BOE 9620050	50 µl	± 0,50 %	± 0,30 %	D,E,F
BOE 9620100	100 µl	± 0,50 %	± 0,30 %	D,E,F
BOE 9620200	200 µl	± 0,40 %	± 0,20 %	D,E,F
BOE 9620250	250 µl	± 0,40 %	± 0,20 %	G,H,I
BOE 9620500	500 µl	± 0,30 %	± 0,20 %	G,H,I
BOE 9621000	1000 µl	± 0,30 %	± 0,20 %	G,H,I
BOE 9622000	2000 µl	± 0,30 %	± 0,15 %	J
BOE 9625000	5000 µl	± 0,30 %	± 0,15 %	J
BOE 9621111	10000 µl	± 0,60 %	± 0,20 %	L

SOPORTE LINEAL PARA MICROPIPETAS SERIE BOECO SA/GP

N° de Cat	Descripción
BOE 9600006	Soporte acrílico lineal gris para hasta 6 Micropipetas, para la serie BOECO SA/GP.

PIPETAS DE VOLUMEN AJUSTABLE SERIE BOECO SA, CON EXPULSOR DE PUNTA

N° de Cat	Canal	Volumen	Incremento	Volumen de Prueba	Inexactitud	Imprecisión	Tipo de Punta
BOE 9610002	1-ch	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	2,5 µl	±2,50%	±1,60%	A,B,C
				1,25 µl	±3,00%	±3,00%	
				0,25 µl	±12,00%	±6,00%	
BOE 9610010	1-ch	0,5 - 10 µl	0,1 µl	10 µl	±1,00%	±0,80%	A,B,C
				5 µl	±2,00%	±1,00%	
				1 µl	±2,50%	±1,50%	
BOE 9610020	1-ch	2 - 20 µl	0,1 µl	20 µl	±0,90%	±0,40%	B,C
				10 µl	±1,50%	±1,00%	
				2 µl	±3,00%	±2,00%	
BOE 9610050	1-ch	5 - 50 µl	0,5 µl	50 µl	±0,60%	±0,30%	D,E,F
				25 µl	±0,80%	±0,40%	
				5 µl	±2,00%	±2,00%	
BOE 9610100	1-ch	10 - 100 µl	0,5 µl	100 µl	±0,80%	±0,15%	D,E,F
				50 µl	±1,00%	±0,50%	
				10 µl	±3,00%	±1,50%	
BOE 9610220	1-ch	20 - 200 µl	1 µl	200 µl	±0,60%	±0,15%	D,E,F
				100 µl	±0,70%	±0,30%	
				20 µl	±2,00%	±0,80%	
BOE 9611100	1-ch	100 - 1000 µl	5 µl	1000 µl	±0,60%	±0,20%	G,H,I
				500 µl	±1,00%	±0,40%	
				100 µl	±2,00%	±0,70%	
BOE 9615000	1-ch	500 - 5000 µl	50 µl	5000 µl	±0,50%	±0,15%	J
				2500 µl	±0,60%	±0,30%	
				500 µl	±2,00%	±0,60%	
BOE 9611111	1-ch	1000 - 10000 µl	100 µl	10000 µl	±0,60%	±0,20%	L
				5000 µl	±1,20%	±0,30%	
				1000 µl	±3,00%	±0,60%	

N° de Cat	Canal	Volumen	Incremento	Volumen de Prueba	Inexactitud	Imprecisión	Tipo de Punta
BOE 9608010	8-ch	0,5 - 10 µl	0,1 µl	10 µl	±2,00%	±1,00%	A,B,C
				5 µl	±4,00%	±2,00%	
				1 µl	±8,00%	±1,00%	
BOE 9608050	8-ch	5 - 50 µl	0,5 µl	50 µl	±1,00%	±0,70%	D,E,F
				25 µl	±1,50%	±1,00%	
				5 µl	±3,00%	±2,00%	
BOE 9608100	8-ch	10 - 100 µl	1 µl	100 µl	±0,80%	±0,30%	D,E,F
				50 µl	±1,00%	±0,80%	
				10 µl	±3,00%	±2,00%	
BOE 9608300	8-ch	30 - 300 µl	1 µl	300 µl	±0,60%	±0,30%	F
				150 µl	±1,00%	±0,50%	
				300 µl	±3,00%	±1,00%	
BOE 9612010	12-ch	0,5 - 10 µl	0,1 µl	10 µl	±2,00%	±1,00%	A,B,C
				5 µl	±4,00%	±2,00%	
				1 µl	±8,00%	±1,00%	
BOE 9612050	12-ch	5 - 50 µl	0,5 µl	50 µl	±1,00%	±0,70%	D,E,F
				25 µl	±1,50%	±1,00%	
				5 µl	±3,00%	±2,00%	
BOE 9612100	12-ch	10 - 100 µl	1 µl	100 µl	±0,80%	±0,30%	D,E,F
				50 µl	±1,00%	±0,80%	
				10 µl	±3,00%	±2,00%	
BOE 9612300	12-ch	30 - 300 µl	1 µl	300 µl	±0,60%	±0,30%	F
				150 µl	±1,00%	±0,50%	
				300 µl	±3,00%	±1,00%	